

◀ 断气式直型触压式离合器定扭风批

◀ 断气式直型压杆式离合器定扭风批



工具进气口螺牙为PF 1/8,即G 1/8

如果有需要,也可以购买“1/8"转1/4"接头”将进气口尺寸转为PT 1/4

<< 触压式系列

型号	扭矩范围	套筒或起子	空转速度	全长	重量	进气口尺寸	推荐气管的内径	耗气量	噪音值
	Nm	in	rpm	mm	Kg	in	mm	m³/min	dB
LTR-12SH-1	0.6-1.6	1/4	1900	195	0.55	PF 1/8	6	0.27	75
LTR-12SH-2	0.4-2.3	1/4	1450	195	0.55	PF 1/8	6	0.27	75
LTR-12SH-3	0.4-3.2	1/4	1000	195	0.55	PF 1/8	6	0.27	75
LTR-12SH-4	0.4-4.2	1/4	750	195	0.55	PF 1/8	6	0.27	75
LTR-12SH-5	0.4-5.0	1/4	450	195	0.55	PF 1/8	6	0.27	75
LTR-12SH-6	0.4-1.0	1/4	1900	195	0.55	PF 1/8	6	0.27	75

<< 压杆式系列

型号	扭矩范围	套筒或起子	空转速度	全长	重量	进气口尺寸	推荐气管的内径	耗气量	噪音值
	Nm	in	rpm	mm	Kg	in	mm	m³/min	dB
LTU-12SH-1	0.6-1.8	1/4	2200	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75
LTU-12SH-2	0.5-2.5	1/4	1700	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75
LTU-12SH-3	0.4-3.5	1/4	1200	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75
LTU-12SH-4	0.4-4.5	1/4	850	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75
LTU-12SH-5	0.4-1.0	1/4	2200	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75
LTU-12SH-6	0.4-2.0	1/4	2200	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75
LTU-12SH-7	0.4-2.8	1/4	1700	217	0.6	PF 1/8	6	0.36	75